TRITONE

TRITONE-ASCIUGATUTTO 1X12

Asciugatutto Rotolo

C08650

Specifiche Tecniche

Materia Prima	*100% PURA CELLULOSA*	Assorbimento per immers.%(+/- 10)	*510*	N. Strappi	*220*
Nr. Veli	*3*	Assorbimento Klemm mm/10(+/-5)	*120*	Lunghezza rotolo (mt)	*53,00*
Grammatura velo (gr/mq)	*17,0*	Res.Traz.Secco Longit.N/m(+/-50)	*630*	Diametro rotolo	*14,20*
Colore	*BIANCO*	Res.Traz.Secco Trasv.N/m(+/-50)	*350*	Tipo anima	*SPIRALE*
Grado di Bianco	*85*	Res.Traz.Umido Longit.N/m(+/-50)	*219*	Diametro foro anima (mm)	*50*
Metodo di Sbiancamento	*ECF*	Res.Traz.Umido Trasv.N/m(+/-50)	*123*	Rotoli per confezione	*1*
Trattamento WS	*SI*	Altezza formato (cm)	*22,00*	Confezioni per collo	*12*
Goffratura	*SATIN*	Lunghezza formato (cm)	*24,00*	EAN Confezione	*8022650086502*
Tipo adesione veli	*PUNTA PUNTA SYSTEM*	Perforato	*SI*	EAN collo	*8022650086502*

Dati Logistici

Dim.Confezione (cm HxLxP)	*- -*	Tipo Confezione	*POLIETILENE*	Colli per Pallet	*40*
Dim.Collo (cm HxLxP)	*22,00x56,80x42,60*	Tipo Collo	*POLIETILENE*	Colli per strato	*4*
Dim.colonna (cm HxLxP)	*235,00x120,00x85,20*	Tipo Pallet	*EPAL*	Strati per pallet	*10*
Volume collo (mc)	*0,0532*	Tipo di Pancalizzazione	*- -*	Demipallet	*No*

I dati tecnici sopra indicati sono generati da rilevazioni fatte su articoli della gamma standard e forniti a mero titolo di informazione.
Informazioni addizionali potranno essere fornite su specifica richiesta. Tutte le misure sono soggette a tolleranza a norma di legge.