



ANTIFOAM

Abbattitore di schiuma

Generalità

In molte operazioni di lavaggio meccanico, come per esempio nel lavaggio delle moquette con il metodo a iniezione/estrazione, la formazione di schiuma rappresenta un inconveniente fastidioso e in taluni casi anche dannoso. ANTIFOAM è un abbattitore di schiuma indicato per tutte le operazioni di lavaggio in cui la formazione di schiuma risulti indesiderabile.

Campi di applicazione

ANTIFOAM si impiega tipicamente nelle operazioni di lavaggio con il metodo ad iniezione/estrazione di moquette e tappeti precedentemente lavati con la tecnica della shampooatura. Eventuali residui di shampoo rimasti nella moquette determinano infatti la formazione di schiuma nel serbatoio di recupero della macchina Lavamoquette, con conseguente perdita di capienza del serbatoio, aumento della schiuma e pericolo di danneggiamento della macchina.

ANTIFOAM evita questi inconvenienti, abbattendo energicamente la schiuma al momento stesso in cui si forma.

Modalità d'impiego

L'abbattitore di schiuma ANTIFOAM viene immesso nel serbatoio di recupero della soluzione acqua/detergente della macchina ad iniezione/estrazione o dell'aspiraliquidi.

ANTIFOAM agisce efficacemente a dosi di impiego molto basse: da 0,1 a 0,3% a seconda del potere schiumogeno della soluzione di recupero (da 100 a 300 gr. di ANTIFOAM ogni 100 litri di soluzione).

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	dispersione in acqua di agenti antischiuma
ASPETTO FISICO	liquido cremoso bianco
PROFUMO	inodore
PESO SPECIFICO	1
ATTIVO	20%
pH tal quale	6,5 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA	completa
BIODEGRADABILITÀ	tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica completa stabiliti nell'Allegato III del Regolamento (CE) N. 648/2004

ANTIFOAM

Ulteriori informazioni

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso.
Non miscelare con altri prodotti.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
Teme il gelo. Si consiglia di agitare bene prima dell'uso.



12 flaconi da lt. 1.