



SUPERPULL

SUPERPULL-SPIRALE MAXI 1X6

Asc. Rotolo Extr.Cen

C32320



Specifiche Tecniche

Materia Prima	100% PURA CELLULOSA	Assorbimento per immers.%(+/- 10)	465	N. Strappi	421
Nr. Veli	2	Assorbimento Klemm mm/10(+/-5)	90	Lunghezza rotolo (mt)	160,00
Grammatura velo (gr/mq)	17,0	Res.Traz.Secco Longit.N/m(+/-50)	470	Diametro rotolo	20,00
Colore	BIANCO	Res.Traz.Secco Trasv.N/m(+/-50)	260	Tipo anima	SPIRALE
Grado di Bianco	85	Res.Traz.Umido Longit.N/m(+/-50)	178	Diametro foro anima (mm)	63
Metodo di Sbiancamento	ECF	Res.Traz.Umido Trasv.N/m(+/-50)	100	Rotoli per confezione	1
Trattamento WS	SI	Altezza formato (cm)	22,00	Confezioni per collo	6
Goffratura	SATIN	Lunghezza formato (cm)	38,00	EAN Confezione	8022650323201
Tipo adesione veli	PUNTA PUNTA SYSTEM	Perforato	SI	EAN collo	8022650323201



Dati Logistici

Dim.Confezione (cm HxLxP)	--	Tipo Confezione	ASSENTE	Colli per Pallet	44
Dim.Collo (cm HxLxP)	22,00x60,00x40,00	Tipo Collo	POLIETILENE	Colli per strato	4
Dim.colonna (cm HxLxP)	257,00x120,00x80,00	Tipo Pallet	EPAL	Strati per pallet	11
Volume collo (mc)	0,0528	Tipo di Pancalizzazione	--	Demipallet	No



I dati tecnici sopra indicati sono generati da rilevazioni fatte su articoli della gamma standard e forniti a mero titolo di informazione. Informazioni aggiuntive potranno essere fornite su specifica richiesta. Tutte le misure sono soggette a tolleranza a norma di legge.