



SAVE

SAVE-ASCIUGAMANO PIEGATO 20..5X24 120X25

Asc.piegati -Z

C7277S



Specifiche Tecniche

Materia Prima	CEL-75	Metodo di Sbiancamento	ASSENTE	Altezza formato (cm)	20,50
Nr. Veli	2	Trattamento WS	SI	Lunghezza formato (cm)	24,00
Grammatura velo (gr/mq)	16,5	Assorbimento per immers.%(+/- 10)	400	Tipo Piegatura	Z - 3 PANNELLI
Colore	BIANCO	Assorbimento Klemm mm/10(+/-5)	80	Formati per Confezione	120
Grado di Bianco	75	Res.Traz.Secco Longit.N/m(+/-50)	405	Confezioni per collo	25
Goffratura	ATHENA	Res.Traz.Secco Trasv.N/m(+/-50)	209	Formati per collo	3000
Tipo adesione veli	PUNTA PUNTA SYSTEM	Res.Traz.Umido Longit.N/m(+/-50)	140	EAN Confezione	8022650018961
		Res.Traz.Umido Trasv.N/m(+/-50)	73	EAN collo	18022650018968




Dati Logistici

Dim.Confezione (cm HxLxP)	12,00x,00x,00	Tipo Confezione	POLIETILENE	Colli per Pallet	44
Dim.Collo (cm HxLxP)	21,30x60,10x41,00	Tipo Collo	SCATOLA	Colli per strato	4
Dim.colonna (cm HxLxP)	249,30x120,00x82,00	Tipo Pallet	EPAL	Strati per pallet	11
Volume collo (mc)	0,0549	Tipo di Pancalizzazione	- -	Demipallet	NO



Il prodotto rispetta i CAM. D.M. 29 gennaio 2021 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti".



I dati tecnici sopra indicati sono generati da rilevazioni fatte su articoli della gamma standard e forniti a mero titolo di informazione. Informazioni aggiuntive potranno essere fornite su specifica richiesta. Tutte le misure sono soggette a tolleranza a norma di legge.