



K 330

Disincrostante detartrante ad alta concentrazione

Generalità

K 330 è un disincrostante acido tamponato altamente concentrato, adatto per eliminare le incrostazioni più difficili di calcare e cemento dalle superfici resistenti agli acidi.

Campi di applicazione

K 330 è utilizzato principalmente per:

- rimuovere incrostazioni di gesso, calce e cemento, dovute all'esecuzione di lavori di muratura, da pavimenti resistenti agli acidi;
- eliminare le efflorescenze bianche dai pavimenti in cotto e grès;
- pulire a fondo i pavimenti industriali in cemento aprendone i pori per prepararli a trattamenti di protezione e antipolvere;
- eliminare macchie e incrostazioni di ruggine da tutte le superfici resistenti agli acidi;
- disincrostante serpentine, tubazioni, caldaie, betoniere, chiglie di navi.

Modalità d'impiego

Diluire K 330 in acqua alla percentuale variabile dal 2 al 20% (200 ml-2 litri ogni 10 litri d'acqua), in funzione del grado di incrostazione da rimuovere.

K330 si utilizza per pulizie manuali o ad immersione di attrezzi e parti smontabili, pulizie a ricircolo (C.I.P.) di impianti e macchinari, pulizie a spruzzo di impianti, pulizia di fondo dei pavimenti a mano con mop e carrello strizzatore o con monospazzola.

Prima dell'utilizzo del prodotto, effettuare una prova preventiva per verificare la resistenza della superficie alla corrosione acida.

Dopo l'uso, risciacquare immediatamente e abbondantemente più volte con acqua e neutralizzare la superficie con una soluzione al 2% di EUSTRIP.

Tempi di contatto prolungati possono danneggiare le superfici.

Non utilizzare K 330 su marmo, pietre calcaree, pietre lucidate a piombo, alluminio, cromature, metalli teneri.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	acidi inorganici forti, tensioattivi non ionici, agenti anticorrosivi
ASPETTO FISICO	liquido trasparente marroncino
PROFUMO	caratteristico
PESO SPECIFICO	1,18
ATTIVO	35 %
pH tal quale	0
pH in soluzione d'uso	1 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA	completa
BIODEGRADABILITÀ	tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica completa stabiliti nell'Allegato III del Regolamento (CE) N. 648/2004

K 330

Ulteriori informazioni

Pericolo - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi. In caso di contatto con la pelle o gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
Non miscelare con altri detergenti.

Esenzione ADR

Il prodotto K 330 (Classe 8, C1, PG III ADR) in cartone 4x3 litri è in regime di esenzione totale (1.1.3.4 ADR); questo comporta l'esecuzione da qualsiasi obbligo ADR (iscrizione nel DDT, camion ADR, autista con patentino ADR, consegna delle schede di trasporto). Non ci sono inoltre limiti nelle quantità massime trasportabili.

Dispositivi di protezione



Occhiali di sicurezza



*Guanti in gomma
o PVC*



4 canestri da 3 lt.

