


HACCP



SANIQUAT 66

Igienizzante con azione sgrassante per ambienti alimentari

Generalità

SANIQUAT 66 è un igienizzante con azione sgrassante non profumato, a base di composti di ammonio quaternario, specifico per l'impiego nelle industrie e negli esercizi alimentari e nella ristorazione.

SANIQUAT 66 consente di sgrassare ed eliminare la carica batterica dalla superficie trattata in un'unica operazione, in quanto deriva dalla combinazione di principi attivi igienizzanti, emulsionanti e distaccanti dello sporco che agiscono sinergicamente assicurando anche in situazioni difficili di acqua dura ed elevata presenza di materiale organico una efficace azione igienizzante.

Campi di applicazione

SANIQUAT 66 è impiegato nell'industria alimentare e particolarmente nei settori della ristorazione collettiva e negli esercizi di distribuzione alimentare, nell'ambito di programmi di pulizia secondo il SISTEMA HACCP per la completa igienizzazione e detersione di piastre e griglie di cottura, fornelli, forni, cappe aspiranti, lavelli e piani in acciaio, frigoriferi, vetrine espositive, banchi frigo dispense e ripiani di stoccaggio.

SANIQUAT 66 è impiegato inoltre nelle industrie della carne, del pesce, delle conserve animali e vegetali, lattiero-casearia, negli allevamenti e negli oleifici, per igienizzare e sgrassare impianti di confezionamento, macchine utensili e attrezzature, celle frigorifere, pavimenti, pareti, piani di lavoro e nastri trasportatori.

Modalità d'impiego

Per effettuare una completa decontaminazione applicare una soluzione in acqua all'1% di SANIQUAT 66 (100 ml. di SANIQUAT 66 ogni 10 litri d'acqua), lasciandola agire almeno 5 minuti.

In presenza di abbondanti quantità di materiale organico come grasso, sangue, siero o altri residui organici, per effettuare una completa pulizia di fondo oltre che una totale igienizzazione, è consigliabile aumentare la concentrazione al 2-3%.

Le soluzioni di SANIQUAT 66 possono essere applicate manualmente con panno, spugna o nebulizzatore, con mop e carrello strizzatore, ad immersione, con idropulitrice.

Al termine di ogni trattamento effettuare un accurato risciacquo con acqua fino a completa eliminazione della schiuma.

Su superfici in alluminio, metalli dolci, superfici verniciate, zincate o stagnate, si consiglia di non superare la concentrazione di uso dello 0,5% e di sciacquare accuratamente le parti.

SANIQUAT 66

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	tensioattivi non ionici, sequestranti, basi alcaline, alchilidimetilbenzilammonio cloruro
ASPETTO FISICO	liquido trasparente incolore
PROFUMO	inodore
PESO SPECIFICO	1,06
ATTIVO	15%
pH tal quale	14
pH in soluzione d'uso	12 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA	completa
BIODEGRADABILITÀ	tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica completa stabiliti nell'Allegato III del Regolamento (CE) N. 648/2004

Ulteriori informazioni

Pericolo - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi. In caso di contatto con la pelle o con gli occhi : sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Molto tossico per gli organismi acquatici. Non disperdere nell'ambiente.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
Non mescolare con altri detergenti.

Dispositivi di protezione



Occhiali di sicurezza



Stivali antiscivolo



Guanti in gomma o PVC



4 canestri da 3 lt.

