



Rev. n. 5 del
01/12/2023

Scheda Tecnica

-PRR-003 / STOV WAVE

CODICE VENDITA

PRR-00305

FORMATO

6Kg

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Detergente liquido per lavastoviglie per acque medio dure (10-30°F) ad alto potere sequestrante. Ideale per il lavaggio in lavastoviglie a nastro e cestello. Elimina il grasso ed i residui di cibo neutralizzando gli odori.

MODALITA' D'USO

Dosaggio da effettuare direttamente in macchina mediante dosatore automatico. Dosare 1-3 g/l di prodotto in funzione della durezza dell'acqua.

1-2 g/l in acqua dolce (0-15 °F)
2-3 g/l in acqua media (15-25°F)
3-4 g/l in acqua dura (oltre 25°F)
Teme il gelo.

Non utilizzare su materiali in alluminio.

COMPOSIZIONE CHIMICA

>= 5% < 15% EDTA ed i Sali, < 5% Fosfonati

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE

Stato fisico: Liquido limpido

Colore: Giallo

Odore: Assente

pH: 14

Densità e/o densità relativa: 1,195 - 1,215 g/ml (20°C)

Idrosolubilità: Solubile

Contenuto in fosforo (P) < 0,5 %

CLASSIFICAZIONE

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:
GHS05

Codici di classe e di categoria di pericolo:
Skin Corr. 1, Eye Dam. 1

Codici di indicazioni di pericolo:
H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H318 - Provoca gravi lesioni oculari

Prodotto corrosivo: provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca gravi lesioni oculari, come opacizzazione della cornea o lesioni all'iride.

2.1.2 Informazioni complementari:

Per il testo completo delle indicazioni di pericolo e delle indicazioni di pericolo EU cfr. la SEZIONE 16.

Numero ONU: 1719

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.